

TECHNICKÝ LIST

Dátum aktualizácie : 31.01.2018

Názov, označenie: Maliarska farba
FARMAL PLUS

JK 246 262 73 1003

PN 112 356 93

Popis:

Zmes pigmentov a plnidiel dispergovaných vo vodnej disperzii polymérneho spojiva s prísadou špeciálnych aditív.

Použitie:

Maliarska farba FARMAL plus je moderná, ekologická, vodou riediteľná náterová látka určená na nátery interiérov bytov, omietok, suchého muriva, sadrokartónu, vystierkovaných podkladov a pod. Konečný náter sa vyznačuje vysokou belosťou, výbornou krycou schopnosťou, vysokou paropriepustnosťou, ľahkou aplikáciou a dobrou oteruvzdornosťou za sucha.

Nepoužívať na nátery prichádzajúce do priameho styku s potravinami, krmivami, pitnou vodou a na natieranie detského nábytku a hračiek.

Farebný odtieň:

Vyrába sa v bielom odtieni, môže sa tónovať bežnými tónovacími pastami a maliarskymi farbami.

Pri tónovaní práškovými farbami je potrebné tieto najskôr dôkladne rozmiešať v malom množstve vody.

Riedidlo:

Voda

Odporúčané riedenie:

Na prvú vrstvu náteru riediť v pomere 1 kg farby a 0,4 - 0,45 l vody

Na druhú vrstvu náteru riediť v pomere 1 kg farby a 0,30 – 0,35 l vody

Pri riedení treba zohľadniť savosť podkladu, pre veľmi savé podklady treba pridať viac vody a pre menej savé a penetrované podklady stačí farbu nariediť menším prídavkom vody.

Fyzikálna a technická charakteristika:

VOC

0,003 kg/kg

TOC

0,002 kg/kg

objemová sušina

41,2±1 % obj.

kategória:

VR A.a

Na vzduchu zaschnutý náter je možné pretrieť ďalšou vrstvou najskôr po 2 h. Pred použitím obsah obalu dokonale premiešať!

Nízka teplota, vysoká relatívna vlhkosť vzduchu, nedostatočné vetranie a malá nasiakavosť spomaľujú zasychanie.

Náradie sa čistí vodou.

Príklad postupu:

Príprava podkladu:

- oprášenie steny, prípadne umytie slabým saponátovým roztokom a zbavenie väčšej vrstvy starých náterov.

Nanášanie farby:

- 1 x náter farbou zriedenou s vodou v pomere 1 kg farby : 0,4 l vody

- 1- 2 x náter farbou zriedenou s vodou podľa spôsobu aplikácie

- časový interval medzi nanášaním jednotlivých vrstiev Farmalu musí byť minimálne 2 hodiny

Balenie:

podľa aktuálnej ponuky

Podmienky skladovania:

Skladuje sa v suchom, dobre vetranom sklade pri teplote +5 až + 25⁰ C v pôvodných dobre uzatvorených obaloch. Nesmie byť vystavený mrazu alebo priamemu slnečnému žiareniu. Neskladovať spoločne s požívatinami a krmivami.

Stupeň horľavosti:

V tekutom stave je nehorľavý.

Spôsob likvidácie odpadu:

Je uvedený v KBÚ.

Bezpečnosť a hygiena pri práci:

Je uvedená v KBÚ.

Údaje o výrobcovi a dovozcovi - distribúrovi:

CHEMOLAK a. s.

Továrenská 7

919 04 Smolenice

Slovensko

Tel.: +421/33/5560 111

Fax: +421/33/5560 636

Infocentrum: +421/33/5560 555

www.chemolak.sk

marketing@chemolak.sk

priemysel@chemolak.sk

Upozornenie

Tieto informácie a uvedené odporúčenia vychádzajú zo skúšobných výsledkov, pozorovaní alebo skúseností získaných pri špeciálne definovaných skúškach. Príklady náterových postupov nie sú záväzné, je potrebné ich prispôsobiť Vaším skutočným podmienkam a

potrebám, oblasti použitia a podmienkam pri spracovaní - aplikácií. Užívatelia zodpovedajú za správne použitie výrobku a musia zvážiť všetky faktory a podmienky, ktoré môžu ovplyvniť konečnú kvalitu povrchovej úpravy.

Vyhradzujeme si právo na zmenu údajov v technicko-propagačných materiáloch bez predchádzajúceho upozornenia