



## VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

č. 1/2013

Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: **FANETA V 2076 Farba disperzná na strešnú krytinu**  
246 262 76

Zamýšľané použitie: Výrobok charakterizovaný ako povrchová úprava na ochranu betónu - ochrana proti vniku látok a odolnosť proti chemikáliám podľa EN 1504-2 so zamýšľaným použitím v budovách a inžinierskych konštrukciách

Výrobca: CHEMOLAK a.s., Továrenská 7, 919 04 Smolenice, Slovenská republika

Systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov: Systém 2+  
Systém 4 - pre vlastnosť reakcia na oheň

Harmonizovaná norma: EN 1504 - 2 : 2004

Notifikovaný subjekt: Notifikovaná osoba 1301 Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o.

Deklarované parametre:

Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizovaná technická špecifikácia
Kapilárna nasiakavosť a vodonepriepustnosť	$< 0,1 \text{ kg/m}^2 \cdot \text{h}^{0,5}$	EN 1504-2 : 2004
Priepustnosť $\text{CO}_2$	$> 50 \text{ m}$	
Priepustnosť vodnej pary-ekvivalentná difúzna hrúbka	Trieda I $s_d < 5 \text{ m}$	
Prídržnosť pri odtrhovových skúškach	$\geq 0,8 \text{ N/mm}^2$	
Odolnosť proti zmenám teploty-cyklické zaťaženie búrkovým dažďom, zmrázov. a rozmrazov. cykly bez rozmrazovacej soli	Po skúške bez tvorby bublín, trhlín, bez odlupovania Prídržnosť $\geq 0,8 \text{ N/mm}^2$	
Odolnosť proti silnému chemickému vplyvu	Tvrdosť podľa Buchholza sa nesmie znížiť o viac ako 50%	

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal za a v mene výrobcu:  
Ing. Tomáš Černický, výkonný riaditeľ

V Smoleniciach, dňa 16. augusta 2013

A rectangular stamp containing a handwritten signature in blue ink. The signature is cursive and appears to read 'Černický'.